



## **SUPERIOR TIG 421 DC-HF/LIFT 400V AQUA**







### Überblick

#### **SUPERIOR TIG 421 DC-HF/LIFT 400V AQUA**

cod. 816133

Mikroprozessorgesteuertes Inverterschweissgerät zum Schweißen mit Gleichstrom (DC), nach dem WIG, PULSE WIG (Hochrequenz HF und LIFT Zündung) -und MMA Verfahren.

Arbeiten mit den verschiedensten Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, Titan, Kupfer, Nickel und ihren Legierungen. Eigenschaften:

- Betrieb mit Impulsstrom und EASY impulsstrom,
- 9 personalisierte Programme zu speichern,
- WIG Einstellungen: bi-level, Anfang/Endlauf Strom, Punktschweissdauer, Vor/Nachgas, Kennlinie Stromanstieg/-abstieg, Umschaltperiode (Balance) DC, Quadratwellenfrequenz,
- MMA Einstellungen: Arc Force und Hot Start an den jeweiligen Electrodentyp,
- Anti-stick Vorrichtung,
- Fernkontroll- und Wasserkühlungseinheitsanschluss,
- Speicherung der letzten 10 Alarme auf interner E2PROM,
- Schutzvorrichtungen Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Schmutz im Inneren, Überladung, Phasenausfall, Wasserkühlungseinheit.

Komplett mit Schweißzubehör für WIG Schweissen, Wagen und Wasserkühlungseinheit G.R.A..



FERNBEDIENUNGEN



**CE-KENNZEICHNUNG** 



**EAC ZERTIFIZIERUNG** 

### **Technische Daten**



ART. NR. 816133



MAX LEERLAUFSPANNUNG 64 V



LEISTUNGSFAKTOR (cosphi) 0,9



DREIPHASIGE NETZSPANNUNG 400 V



**MAXIMALER STROMVERBRAUCH 21 A** 



D.VERWENDBARE ELEKTRODEN IN DC 1.6 - 6 mm



NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz



STROMAUFNAHME AM 60% - MAX 13



REGELBEREICH 5 - 350 A





# **SUPERIOR TIG 421 DC-HF/LIFT 400V AQUA**



MAX. LEISTUNGSAUFNAHME 14 kW



SCHTUZGRAD IP23



MAX STROM DC (EN 60974-1) 350 @ 35 % A





ABMESSUNGEN 93,5 x 50 x 119,5 cm



DC STROM 250 A



**NETZSICHERUNG 16 A** 



**GEWICHT 67 kg** 



LEISTUNG 85 %

#### Lieferumfang



ARGONGASFLASCHE IT PASSTÜCK - 432036



G.R.A. 4000 WASSERKÜHLGERÄT 230V - 802640

ST18A WIG BRENNER AX50 4M AQUA - 742615



TOLEDO 300 MASSEKLEMME - 712231



WAGEN - MONDIAL - 803072

KABEL 25 MMQ 3 M - DINSE 50 - 713504



DRUCKMINDERER 2 MANOMETER 12 L\min - 722119