FORCE 145 KUNSTSTOFF KOFFER

PATENTED PATENTED

WITH MASK
CARRY CASE
ACCESSORIES

KW
GENERATOR
COMPATIBLE

- Elektrodenschweißmaschinen mit Invertertechnik für das MMA-Gleichstromschweißen (DC), (130 A). Inklusive Schweißzubehör und kunststoff Koffer.
- Verwendbare Elektroden: Rutil, basisch, rostfreier Stahl, Gusseisen usw. (bis 3,2 mm).
- Erweiterte Kontrolleinrichtungen des Lichtbogens: Arc Force, Hot Start, Anti-Stick.
- Thermostatschutz sowie Schutz vor Überspannung, Unterspannung und Überstrom. Kompatibel für die Anwendung mit Motorgenerator (230V, +/-15%).-
- Erhöhte Schweißstromstabilität bei Veränderungen der Versorgungsspannung.
- Leicht und kompakt. Einfach zu transportieren. Durch Invertertechnik sparsam im Verbrauch.

BESCHREIBUNG

MMA Inverterschweissgerät für das Elektrodenschweißen mit Gleichstrom (DC).

Einsatz verschiedenster Elektrodentypen: rutilen, basischen Elektroden, Edelstahlelektroden, Gußeisenelektroden usw.

Eigenschaften:

- Kompakt und leicht

- Hohe Schweißstromstabilität bei Änderung der Versorgungsspannung

- Arc-Force, Hot-Start, Anti-stick Vorrichtungen

- Schutzeinrichtungen Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überlastung, Stromaggregate (+/- 15%)

Komplett mit Schweißzubehör für MMA Schweissenund kunststoff Koffer.

TECHNISCHE DATEN

CODE 815856	V 1PH 230 V	F 50 / 60 Hz
A MIN MAX DC 10 - 130 A	TELWIN % USE 20°C 60% @ 125A	A MAX 40°C DC 125 @ 7% A
V0 DC 72 V	AMAX 27 A	PMAX 3,5 kW
P MIN GEN 5 kW	η 82 %	φ 0,6
Ø MIN MAX DC 1,6 - 3,2 mm	IP IP21	LxWxH 38 x 42 x 17 cm
kg 5,2 kg	%USE Dato ideato da TELWIN,	%USE non presente nella EN 60974-1

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

KUNSTOFF KOFFER
322800

DALLAS 300 ELEKTRODENHALTER 300A
712260

TOLEDO 250 MASSEKLEMME 250A
712030

KABEL 16 MMQ 1,8 M - STECKER ATLAS 25
124508

SCHLACKENHAMMER
712139

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

RUTIL STABELEKTRODEN D. 2 MM
15 STK
802617

RUTIL STABELEKTRODEN D. 2,5 MM
15 STK
802618

RUTIL STABELEKTRODEN D. 3,2 MM
10 STK
802619

EDELSTAHL STABELEKTRODEN D. 3,2
MM 8 STK
802624

RUTIL STABELEKTRODEN D. 2 MM
2,5 KG
802737

RUTIL STABELEKTRODEN D. 2,5 MM
2,5 KG
802739

RUTIL STABELEKTRODEN D. 3,2 MM
4 KG
802749