



MSW9TEX

MECHANISCHER
FLANSCHSPREIZER
SINGLE KIT ATEX

TECHNISCHES DATENBLATT

SPREIZKRAFT:

203 N-m Drehmoment ergeben **9,4 t (94 kN)**
Spreizkraft je Werkzeug



Es ist ratsam, die Werkzeuge paarweise zu verwenden, was
eine Gesamtspreizkraft ergibt von: $2 \times 9,4 \text{ t} = 18,8 \text{ t}$ 188 kN)

SPREIZABSTAND:

Mit einem Paar Stufenblöcken: **6 mm - 81 mm**

INHALT DES KITS

- 1 x Flanschspreizer Keil
- 1 x 203 N·m (150ft·lb) Drehmomentschlüssel
- 1 x 22 mm Vierkantnuss
- 1 x Sicherheitsblock
- 1 x Sicherheitsschleufe inkl. je 2 Schnallen
- 1 x Paar Stufenblöcke
- 1 x Innensechskantschlüssel
- 1 x Tragekoffer

Produktcode	Werkzeug
MSW9TEX Single Kit	1 x MSW9TEX

MATCH MSW9TEX

Ist gekennzeichnet als:

II 2G Ex h IIB T6Gb

II 2D EX h IIIC T85 °C Db

(ATEX-Richtlinie 2014/34/EU)



GEWICHTE UND ABMESSUNGEN:

Gewicht des Werkzeugs: 5,8 kg (12,8 lb)

Gewicht des Werkzeug-Kits: 11,8 kg (26,0 lb)

Sicherheitsblock: 0,35 kg (0,8 lb)

Stufenblock: 0,52 kg (1,1 lb)


Abmessungen der Verpackung:

440 mm x 310 mm x 130 mm



STUFENBLOCK: P/N: SBM62

Die Verwendung von Stufenblöcken,
entweder einzeln oder paarweise,
ermöglicht einen **maximalen**

Spreizabstand von 81 mm



SICHERHEITSBLOCK: P/N: B1095



MATCH-CEE e.U.

Flansch Service Werkzeuge und Hochdruckhydraulik

Schlachthausgasse 30/6/13

A-1030 Wien / ÖSTERREICH

www.flanschspreizer.at

info@flangespreader.eu

MATCH s.r.o


Flange Service Tools

Studena 2

SK-82104 Bratislava / SLOWAKEI

www.flangespreader.eu

WERKZEUGABMESSUNGEN: VOLLSTÄNDIG GESCHLOSSEN VOLLSTÄNDIG AUSGEFAHREN




ARTIKEL	P/N	NAME DES TEILS	STÜCKZAHL
1	C1139	Hauptkörper	1
2	E2075	Adapter	1
3	E2076	Axiallagerträger	1
4	K0056	Lagersatz	1
5	H0048	Schraube	4
6	G0654	Weißer Kunststoffkappe	1
7	C1141	Griff	1
8	G0651	Griffhülse	1
9	I0044	Sicherungsring	1
10	E1911	Schubstange	1
11	H0378	Mutter	1
12	C1140	Keil	1
13	H0370	Schraube	1
14	F0392	Geschmiedete Backe	2
15	E2077	Schiebestift	4
16	I0109	Rollstift	8
17	H0371	Schmiernippel	1
18	TW210	Drehmomentschlüssel	1
19	LB294	Sicherheitsschlaufe	1

ANWENDUNGSBEREICHE:

Flanschverbindungen mit mindestens 6 mm Zugangsspalt

GEFAHR! – PE-Koffer und Hydraulikschläuche der Serie HHxxx können nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung eingesetzt werden! Verwenden Sie nur ATEX-geprüfte Schläuche der Serie HHEXxxx!



Die Artikel 4, 5, 11, 13 und 15 werden geliefert in **Service-Kit A, Produktcode: 1490**

Die Artikel 3 und 10 werden geliefert in **Service-Kit B, Produktcode: 1491**

MATCH-CEE e.U.
Flansch Service Werkzeuge und Hochdruckhydraulik
Schlachthausgasse 30/6/13
A-1030 Wien / ÖSTERREICH

www.flanschspreizer.at

info@flangespreader.eu

MATCH s.r.o
Flange Service Tools
Studena 2
SK-82104 Bratislava / SLOWAKEI

www.flangespreader.eu