

Produkt Datenblatt Modell ultrasonic flip-up 9302 045

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

Produktcharakteristik

- Super-Panoramascheibe mit 180° Gesichtsfeld
- Hohe mechanische Festigkeit
- Professionelles Schweißen, hoher Schutz
- Ausgeklügeltes Belüftungssystem
- Optimal über Korrektionschutzbrillen zu tragen
- Hochklappbarer Filter, minimiertes Einbrennen von Schweißfunken
- Leicht austauschbarer Filter
- Leichte Kombination mit anderen PSA-Produkten
- Neue Filtertechnologie
- Perfekte Farbwahrnehmung
- Schutz vor UV- und IR-Strahlung
- Komfortables, leicht verstellbares Kopfband

Technische Details	
Fassung	
Material	Körper PP/TPE
Farbe	grün/schwarz
Material	Kopfband Synthetikkopfband
Merkmal	stufenlos
Farbe	schwarz/grün
Hersteller	Kennzeichnung W
EN-Norm	166
Verwendungsbereich	3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer) 4 (Grobstaub)
Mechanische Festigkeit	B (120 m/s)
Konformitätszeichen	CE
Klappteil	
Material	PC
Scheibendicke	2,2 mm
Beschichtung	uvex infradur
Farbe	grau
UV-Schutz	UV 400
IR-Schutz	gegeben
Schutzstufe	Kennzeichnung 5 (DIN EN 169)
Hersteller	W
Optische Klasse	1
Konformitätszeichen	CE
Fabricsymbol	

Scheibe	
Material	PC
Scheibendicke	2,2 mm
Beschichtung	supravision excellence
Farbe	farblos
UV-Schutz	UV 400
Kennzeichnung	
Schutzstufe	2-1,2 (DIN EN 170)
Hersteller	W
Optische Klasse	1
Mechanische Festigkeit	B (120 m/s)
Oberflächenbeständigkeit gg. kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE
Fabriksymbol	
Sonstiges	
Gewicht	126 g
Verpackung	4 Brillen pro Box 72 Stück im Karton
Normerfüllung	DIN EN 166, 169, 170
PSA-Kategorie	Kategorie II